


Aquatic

Desenvolvida para áreas externas ou úmidas



642 01



0642 18

IP 44 - IK 04

Apropriado para áreas externas ou sujeita a projeção de água. Protegido contra raios ultra-violeta. Instalação embutida em caixas 4" x 2" ou sobreposta quando conjugada à caixa 4" x 2" Aquatic (ref. 642 21)



■ IP44 - Corpos sólidos superiores a \varnothing 1mm e projeção de água de qualquer direção.

- > Seguras e resistentes.
- > Para áreas externas e ambientes úmidos como saunas, piscinas e jardins (IP44).
- > Protegida contra raios UV, não desbotam com a ação do tempo.
- > Instalação direta na caixa de embutir convencional ou sobreposta na caixa Aquatic.

Emb.	Ref.	Interruptores
20	642 01	 10 A - 250 V 9 Simples Paralelo
10	642 02	
10	642 03	Pulsador 2 A - 250 V 9  Para campainha (sino gravado)
20	0642 18	Tomadas Tomada em conformidade com a norma ABNT NBR 14136. 10 A - 250V 9 pinos cilíndricos \varnothing 4 mm 20 A - 250V 9 pinos cilíndricos \varnothing 4,8 mm  2P+T 10 A 2P+T 20 A
10	0642 19	
20	642 31	Placa  Cega 4" x 2"
10	642 21	Caixa estanque Aquatic Cor cinza Utilizada para passagem, derivação (com placa cega Aquatic ref. 642 31) e/ou para montagem de sobrepor dos mecanismos Aquatic (ref 642 01/02/03, 064218, 064219) Entrada por embutes (ref. 919 06 - fornecidos)  4" x 2" com 2 embutes
20	919 06	Acessórios  Embute para montagem na caixa ref. 642 21 Com vincos de corte e encaixe de cabos ou eletrodutos com \varnothing 8, 16, 20 e 25 mm

