

Blocos autônomos de iluminação de emergência



Emb.	Ref.	Blocos autônomos																				
		<p>Fornecer iluminação de emergência quando falta energia elétrica, possibilitando a evacuação segura do local em caso de emergência. Os blocos podem ser instalados com símbolos que indicam a rota de saída e orientações para este caso. Acende automaticamente na falta de energia e desliga imediatamente após o seu retorno. Fabricados conforme as normas internacionais IEC 60 98-2-22/UNE-EN60598.2.22/UNE-20392-93 (fluo)/ NBE CPI 196. Atende a norma de instalação NBR 10898, ao decreto estadual 38069 de 14/12/93 e as instruções técnicas do corpo de bombeiros. Blocos não permanente com sinalização. IP 42 IK 04 classe II</p> <p>Proteção de rede através de dispositivo eletrônico automático (sem fusível)</p> <p>Material auto-extinguível e reciclável</p> <p>Baterias de níquel-cádmio de alta temperatura</p> <p>Tempo de carga: 24 horas</p> <p>Todos os blocos possuem 2 leds de alta luminosidade permanente garantindo 1 lux para balizamento / sinalização, de longa durabilidade (100.000 horas de vida útil)</p> <p>Quando os 2 leds se apagam simultaneamente, indica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ausência de tensão - necessidade de troca das baterias <p>Standard</p> <p>Maior fluxo luminoso</p> <p>Alimentação: 127/220V 50/60Hz</p>																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>bivolt</th> <th>lúmens</th> <th>autonomia</th> <th>lâmpada</th> <th>área de cobertura</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>615 28</td> <td>165</td> <td>3h</td> <td>6W 33 m²</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>615 22</td> <td>315</td> <td>1h</td> <td>6W 63 m²</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>615 25</td> <td>680</td> <td>1h</td> <td>11W 136 m²</td> </tr> </tbody> </table>	bivolt	lúmens	autonomia	lâmpada	área de cobertura	1	615 28	165	3h	6W 33 m ²	1	615 22	315	1h	6W 63 m ²	1	615 25	680	1h	11W 136 m ²
bivolt	lúmens	autonomia	lâmpada	área de cobertura																		
1	615 28	165	3h	6W 33 m ²																		
1	615 22	315	1h	6W 63 m ²																		
1	615 25	680	1h	11W 136 m ²																		

Emb.	Ref.	Acessórios para blocos Standard
1	615 79	<p>Caixa de embutir</p> <p>Para forro ou parede de gesso acartonado com espessura entre 5 e 35mm</p>
1	615 78	<p>Difusor prismático bi-direcional</p> <p>Permite a visualização da sinalização em duas direções</p>
5	607 51	<p>Lâmpadas</p> <p>Fluorescente 6W-DLX alta luminosidade</p>
5	607 53	<p>Fluorescente compacta 11W</p>

Emb.	Ref.	Etiquetas de sinalização
5	609 76	<p>Auto-adesivas. Destinadas para segurança (cor verde) ou para emergência (cor vermelha) Setas que podem ser orientadas para qualquer direção Para blocos compactos e standards</p> <p> Saída de Emergência</p>
5	609 77	<p> Saída</p>
5	609 84	<p> Extintor</p>
5	609 95	<p> Saída (símbolo)</p>
5	609 98	<p> Escada</p>

Dimensões (mm)

standard

etiquetas de sinalização

Referência	Altura (mm)	Largura (mm)
609 76	230	107
609 77	230	75
609 84	230	110
609 95	230	105
609 98	230	105