

**ET 35-A**

Luminária Industrial, corpo refletor repuxado em chapa de alumínio e anodizado, alojamento para reator incorporado em liga de alumínio fundido, acabamento epóxi cinza claro com aletas para dissipação do calor, entrada rosqueada \varnothing 3/4" BSP. A pedido com lente plana de cristal temperado ou grade. Utilizar: lâmpada elipsoidal.

CÓDIGO	DIMENSÕES (MM)			LÂMPADAS (W)				
	A	B	C	SÓDIO	MERCÚRIO	METÁLICO	MISTA	SOQUETE
ET 35/3A	425	575	-	250	250	250	-	E-40
ET 35/5A	425	575	-	400	400	400	-	E-40

**ET 35-C**

Luminária Industrial, corpo refletor repuxado em chapa de alumínio e anodizado, alojamento para reator incorporado em liga de alumínio fundido, acabamento epóxi cinza claro com aletas para dissipação do calor, entrada rosqueada \varnothing 3/4" BSP. A pedido com lente plana de cristal temperado ou grade. Utilizar: lâmpada elipsoidal.

CÓDIGO	DIMENSÕES (MM)			LÂMPADAS (W)				
	A	B	C	SÓDIO	MERCÚRIO	METÁLICO	MISTA	SOQUETE
ET 35/3C	400	570	-	250	250	250	-	E-40
ET 35/5C	485	630	-	400	400	400	-	E-40

**ET 35-E**

Luminária Industrial, corpo refletor repuxado em chapa de alumínio e anodizado, alojamento para reator incorporado em liga de alumínio fundido, acabamento epóxi cinza claro, entrada rosqueada \varnothing 1/2" ou 3/4" BSP. A pedido com lente plana de cristal temperado ou grade. Utilizar: lâmpada elipsoidal.

CÓDIGO	DIMENSÕES (MM)			LÂMPADAS (W)				
	A	B	C	SÓDIO	MERCÚRIO	METÁLICO	MISTA	SOQUETE
ET 35/3E	440	330	-	250	250	250	-	E-40
ET 35/5E	530	580	-	400	400	400	-	E-40

**ET 36**

Luminária Industrial, corpo refletor repuxado em chapa de alumínio e anodizado, alojamento para reator incorporado em liga de alumínio fundido, acabamento epóxi cinza claro, entrada rosqueada \varnothing 1/2" ou 3/4" BSP. A pedido com lente plana de cristal temperado ou grade. Utilizar: lâmpada elipsoidal.

CÓDIGO	DIMENSÕES (MM)			LÂMPADAS (W)				
	A	B	C	SÓDIO	MERCÚRIO	METÁLICO	MISTA	SOQUETE
	445	490	-	250	250	250	-	E-40
	525	520	-	400	400	400	-	E-40



ET 36-H

Luminária Industrial Hermética, grau de proteção IP65, corpo repuxado em chapa de alumínio e anodizado, lente plana de cristal temperado, alojamento para reator incorporado em liga de alumínio fundido, acabamento epóxi cinza claro, entrada rosqueada \varnothing 3/4" BSP.

Utilizar: lâmpada elipsoidal

CÓDIGO	DIMENSÕES (MM)			LÂMPADAS (W)				
	A \varnothing	B	C	SÓDIO	MERCÚRIO	METÁLICO	MISTA	SOQUETE
ET 36/3H	445	490	-	250	250	250	-	E-40
ET 36/5H	525	520	-	400	400	400	-	E-40



ET 37

Luminária Industrial, corpo refletor e alojamento para reator incorporado com aberturas para dissipação do calor, repuxado em chapa de alumínio e anodizado, gancho para fixação em perfilado. A pedido com lente plana de cristal temperado ou grade. Utilizar: lâmpada elipsoidal

CÓDIGO	DIMENSÕES (MM)			LÂMPADAS (W)				
	A \varnothing	B	C	SÓDIO	MERCÚRIO	METÁLICO	MISTA	SOQUETE
ET 37/3	445	520	-	250	250	250	-	E-40
ET 37/5	530	540	-	400	400	400	-	E-40



ET 38

Luminária Industrial, corpo refletor repuxado em chapa de alumínio e anodizado, alojamento para reator incorporado em liga de alumínio fundido, acabamento epóxi cinza claro, entrada rosqueada \varnothing 1/2" ou 3/4" BSP. A pedido com lente plana de cristal temperado ou grade.

Utilizar: lâmpada elipsoidal

CÓDIGO	DIMENSÕES (MM)			LÂMPADAS (W)				
	A \varnothing	B	C	SÓDIO	MERCÚRIO	METÁLICO	MISTA	SOQUETE
ET 38/3	450	470	-	250	250	250	-	E-40
ET 38/5	525	545	-	400	400	400	-	E-40



ET 38-A

Luminária Industrial, corpo refletor repuxado em chapa de alumínio e anodizado, alojamento para reator incorporado em liga de alumínio fundido, acabamento epóxi cinza claro com aletas para dissipação do calor, entrada rosqueada \varnothing 1/2" ou 3/4" BSP. A pedido com lente plana de cristal temperado ou grade. Utilizar: lâmpada elipsoidal

CÓDIGO	DIMENSÕES (MM)			LÂMPADAS (W)				
	A \varnothing	B	C	SÓDIO	MERCÚRIO	METÁLICO	MISTA	SOQUETE
ET 38/3A	450	470	-	250	250	250	-	E-40
ET 38/5A	525	545	-	400	400	400	-	E-40

**ET 39**

Luminária Industrial, corpo refletor repuxado em chapa de alumínio e anodizado, soqueteira em liga de alumínio fundido, acabamento epóxi cinza claro, entrada rosqueada \varnothing 1/2" ou 3/4" BSP. A pedido com lente plana de cristal temperado ou grade.

Utilizar: lâmpada elipsoidal.

CÓDIGO	DIMENSÕES (MM)			LÂMPADAS (W)				
	A \varnothing	B	C	SÓDIO	MERCÚRIO	METÁLICO	MISTA	SOQUETE
ET 39/3	445	350	-	250	250	250	250	E-40
ET 39/5	530	380	-	400	400	400	500	E-40

**ET 39-E**

Luminária Industrial, corpo refletor repuxado em chapa de alumínio e anodizado, flange de fixação em liga de alumínio fundido, acabamento epóxi cinza claro, entrada rosqueada \varnothing 1/2" ou 3/4" BSP. A pedido com lente plana de cristal temperado ou grade.

Utilizar: lâmpada elipsoidal.

CÓDIGO	DIMENSÕES (MM)			LÂMPADAS (W)				
	A \varnothing	B	C	SÓDIO	MERCÚRIO	METÁLICO	MISTA	SOQUETE
ET 39/3E	445	325	-	250	250	250	250	E-40
ET 39/5E	530	370	-	400	400	400	500	E-40

**ET 39-PR**

Luminária Industrial, corpo refletor repuxado em chapa de alumínio e anodizado, soqueteira em liga de alumínio fundido, acabamento epóxi cinza claro, soquete com fixação antivibratória, suspensão antivibratória com molas internas e gancho, grade de proteção, presilhas em aço inox, cabo de aço com gancho tipo mosquetão para total segurança.

Utilizar: lâmpada elipsoidal.

CÓDIGO	DIMENSÕES (MM)			LÂMPADAS (W)				
	A \varnothing	B	C	SÓDIO	MERCÚRIO	METÁLICO	MISTA	SOQUETE
ET 39/5PR	530	520	-	250/400	250/400	250/400	250/500	E-40

**ET 40**

Luminária Industrial, corpo refletor e alojamento para reator em chapa de alumínio repuxado e anodizado, soqueteira e tampa do alojamento em liga de alumínio fundido, acabamento epóxi cinza claro, entrada rosqueada \varnothing 1/2" ou 3/4" BSP. A pedido com lente plana de cristal temperado ou grade. Utilizar: lâmpada elipsoidal.

CÓDIGO	DIMENSÕES (MM)			LÂMPADAS (W)				
	A \varnothing	B	C	SÓDIO	MERCÚRIO	METÁLICO	MISTA	SOQUETE
ET 40/3	445	540	-	250	250	250	-	E-40
ET 40/5	530	600	-	400	400	400	-	E-40



ET 41

Luminária Industrial, corpo refletor em chapa de alumínio repuxado e anodizado, alojamento para reator incorporado em chapa de aço acabamento epóxi preto com aberturas para dissipação do calor, tampa do alojamento em liga de alumínio fundido, entrada rosqueada \varnothing 1/2" ou 3/4" BSP. A pedido com lente plana de cristal temperado ou grade.

Utilizar: lâmpada elipsoidal

CÓDIGO	DIMENSÕES (MM)			LÂMPADAS (W)				
	A \varnothing	B	C	SÓDIO	MERCÚRIO	METÁLICO	MISTA	SOQUETE
ET 41/5	533	590	-	250/400	250/400	250/400	-	E-40



ET 42

Luminária Industrial, corpo refletor e alojamento para reator incorporado repuxado em chapa de alumínio e anodizado, tampa do alojamento em liga de alumínio fundido, acabamento epóxi cinza claro com aberturas para dissipação do calor, entrada rosqueada \varnothing 1/2" ou 3/4" BSP.

A pedido com lente plana de cristal temperado, gancho para fixação em perfilado.

Utilizar: lâmpada elipsoidal

CÓDIGO	DIMENSÕES (MM)			LÂMPADAS (W)				
	A \varnothing	B	C	SÓDIO	MERCÚRIO	METÁLICO	MISTA	SOQUETE
ET 42/3	445	520	-	250	250	250	-	E-40
ET 42/5	530	590	-	400	400	400	-	E-40



ET 44

Luminária Industrial, corpo refletor repuxado em chapa de alumínio e anodizado, alojamento em chapa de aço acabamento epóxi preto, trilho para fixação em perfilado. A pedido com lente plana de cristal temperado ou grade. Utilizar: lâmpada elipsoidal

CÓDIGO	DIMENSÕES (MM)			LÂMPADAS (W)				
	A \varnothing	B	C	SÓDIO	MERCÚRIO	METÁLICO	MISTA	SOQUETE
ET 44/3	445	450	-	250	250	250	-	E-40
ET 44/5	530	485	-	400	400	400	-	E-40



ET 46

Luminária Industrial, corpo refletor repuxado em chapa de alumínio e anodizado, soqueteira em liga de alumínio fundido, acabamento epóxi preto com aletas para dissipação do calor, entrada rosqueada \varnothing 1/2" ou 3/4" BSP. A pedido com lente plana de cristal temperado ou grade.

Utilizar: lâmpada elipsoidal

CÓDIGO	DIMENSÕES (MM)			LÂMPADAS (W)				
	A \varnothing	B	C	SÓDIO	MERCÚRIO	METÁLICO	MISTA	SOQUETE
ET 46/3	445	400	-	250	250	250	250	E-40
ET 46/5	530	460	-	400	400	400	500	E-40

**ET 47**

Luminária Industrial, corpo refletor em chapa de alumínio repuxado e anodizado, alojamento para reator incorporado e soqueteira em liga de alumínio fundido, acabamento epóxi cinza claro com aletas para dissipação do calor, entrada rosqueada \varnothing 1/2" ou 3/4". A pedido com lente plana de cristal temperado ou grade. Utilizar: lâmpada elipsoidal.

CÓDIGO	DIMENSÕES (MM)			LÂMPADAS (W)				
	A \varnothing	B	C	SÓDIO	MERCÚRIO	METÁLICO	MISTA	SOQUETE
445	580	-		250	250	250	-	E-40
525	610	-		400	400	400	-	E-40

**ET 48**

Luminária Industrial, corpo refletor repuxado em chapa de alumínio e anodizado, alojamento para reator incorporado em chapa de aço acabamento epóxi branco, gancho para fixação em perfilado. A pedido com lente plana de cristal temperado ou grade. Utilizar: lâmpada elipsoidal.

CÓDIGO	DIMENSÕES (MM)			LÂMPADAS (W)				
	A \varnothing	B	C	SÓDIO	MERCÚRIO	METÁLICO	MISTA	SOQUETE
445	665	-		250	250	250	-	E-40
525	700	-		400	400	400	-	E-40

**ET 350/400**

Luminária Industrial, corpo refletor repuxado em chapa de alumínio e anodizado, alojamento para reator incorporado e soqueteira em liga de alumínio fundido, com aletas para dissipação do calor, acabamento em epóxi preto, entrada rosqueada \varnothing 1/2" ou 3/4" BSP. A pedido com lente plana de cristal temperado fixada por meio de aro em liga de alumínio fundido basculante.

CÓDIGO	DIMENSÕES (MM)			LÂMPADAS (W)				
	A \varnothing	B	C	SÓDIO	MERCÚRIO	METÁLICO	MISTA	SOQUETE
ET 350/3	345	540	-	250	250	250	-	E-40
ET 350/5	530	590	-	400	400	400	-	E-40
ET 350/A	420	600	-	400	400	400	-	E-40



ET 59

Luminária Industrial e Comercial, corpo refletor parabólico prismático em acrílico ou policarbonato cristal anti UV, suporte de fixação em chapa de aço acabamento epóxi branco, gancho para fixação em perfilado. A pedido com lente plana ou prismática.

Utilizar: lâmpada elipsoidal

CÓDIGO	DIMENSÕES (MM)			LÂMPADAS (W)					SOQUETE
	A \varnothing	B	C	SÓDIO	MERCÚRIO	METÁLICO	MISTA		
ET 59/5	412	280	-	250	250	250	250	E-40	
ET 59/5	560	460	-	400	400	400	500	E-40	



ET 60

Luminária Industrial e Comercial, corpo refletor parabólico prismático em acrílico ou policarbonato cristal anti UV, alojamento para reator em chapa de alumínio ou aço acabamento epóxi branco, gancho para fixação em perfilado. A pedido com lente plana ou prismática.

Utilizar: lâmpada elipsoidal

CÓDIGO	DIMENSÕES (MM)			LÂMPADAS (W)					SOQUETE
	A \varnothing	B	C	SÓDIO	MERCÚRIO	METÁLICO	MISTA		
ET 60/5	560	790	-	250/400	250/400	250/400	-	E-40	



ET 58

Luminária Industrial e Comercial, corpo refletor parabólico prismático em acrílico ou policarbonato cristal anti UV, alojamento para reator incorporado em chapa de alumínio ou aço acabamento epóxi branco, gancho para fixação em perfilado. A pedido com lente plana ou prismática. Utilizar: lâmpada elipsoidal.

CÓDIGO	DIMENSÕES (MM)			LÂMPADAS (W)					SOQUETE
	A \varnothing	B	C	SÓDIO	MERCÚRIO	METÁLICO	MISTA		
ET 58/3	412	590	-	250	250	250	-	E-40	
ET 58/5	560	660	-	400	400	400	-	E-40	