

Plugues e tomadas industriais Conforme ABNT NBR IEC 60309-1 e 60309-2

Alto desempenho e resistentes aos ambientes agressivos, poluídos e úmidos, esta família reúne inovação e confiabilidade, conforme filosofia e padrões de qualidade Schneider Electric.

PK e PK PratiKa



Plugues e tomadas 16 - 32A

Corrente nominal (A)	Polos	Frequência Hz	Tensão nominal Vca	Posição horária	Plugue móvel		Tomada móvel		Tomada fixa de embutir inclinada	
					IP 44	IP 67	IP 44	IP 67	IP 44	IP 67
16	2P+T	50/60	100 - 130	4h	PKE16M413	PKE16M713	PKF16M413	PKF16M713	PKF16F413	PKF16F713
	3P+T	50/60		4h	PKE16M414	PKE16M714	PKF16M414	PKF16M714	PKF16F414	PKF16F714
	3P+N+T	50/60		4h	PKE16M415	PKE16M715	PKF16M415	PKF16M715	PKF16F415	PKF16F715
	2P+T	50/60	200 - 250	6h	PKE16M423	PKE16M723	PKF16M423	PKF16M723	PKF16F423	PKF16F723
	3P+T	50/60		9h	PKE16M424	PKE16M724	PKF16M424	PKF16M724	PKF16F424	PKF16F724
	3P+N+T	50/60		9h	PKE16M425	PKE16M725	PKF16M425	PKF16M725	PKF16F425	PKF16F725
	2P+T	50/60	380 - 415	9h	PKE16M433	PKE16M733	PKF16M433	PKF16M733	PKF16F433	PKF16F733
	3P+T	50/60		6h	PKE16M434	PKE16M734	PKF16M434	PKF16M734	PKF16F434	PKF16F734
	3P+N+T	50/60		6h	PKE16M435	PKE16M735	PKF16M435	PKF16M735	PKF16F435	PKF16F735
	3P+T	50/60	480 - 500	7h	PKE16M444	PKE16M744	PKF16M444	PKF16M744	PKF16F444	PKF16F744
	3P+N+T	50/60		7h	PKE16M445	PKE16M745	PKF16M445	PKF16M745	PKF16F445	PKF16F745
	2P+T	50/60		4h	PKE32M413	PKE32M713	PKF32M413	PKF32M713	PKF32F413	PKF32F713
32	3P+T	50/60	100 - 130	4h	PKE32M414	PKE32M714	PKF32M414	PKF32M714	PKF32F414	PKF32F714
	3P+N+T	50/60		4h	PKE32M415	PKE32M715	PKF32M415	PKF32M715	PKF32F415	PKF32F715
	2P+T	50/60	200 - 250	6h	PKE32M423	PKE32M723	PKF32M423	PKF32M723	PKF32F423	PKF32F723
	3P+T	50/60		9h	PKE32M424	PKE32M724	PKF32M424	PKF32M724	PKF32F424	PKF32F724
	3P+N+T	50/60		9h	PKE32M425	PKE32M725	PKF32M425	PKF32M725	PKF32F425	PKF32F725
	2P+T	50/60	380 - 415	9h	PKE32M433	PKE32M733	PKF32M433	PKF32M733	PKF32F433	PKF32F733
	3P+T	50/60		6h	PKE32M434	PKE32M734	PKF32M434	PKF32M734	PKF32F434	PKF32F734
	3P+N+T	50/60		6h	PKE32M435	PKE32M735	PKF32M435	PKF32M735	PKF32F435	PKF32F735
	3P+T	50/60	400 - 440	3h ⁽¹⁾	PKE32M7C4	PKE32M7C4 ⁽¹⁾	PKE32M7C4	PKE32M7C4 ⁽¹⁾	PKF32F7C4	PKF32F7C4 ⁽¹⁾
	3P+T	50/60		7h	PKE32M444	PKE32M744	PKF32M444	PKF32M744	PKF32F444	PKF32F744
	3P+N+T	50/60		7h	PKE32M445	PKE32M745	PKF32M445	PKF32M745	PKF32F445	PKF32F745

(1) aplicação container



Plugues e tomadas 63 - 125A

63	3P+T	50/60	100 - 130	4h	81376	81576	81276
	3P+N+T	50/60		4h	81377	81577	81277
	2P+T	50/60		6h	81378	81578	81278
	3P+T	50/60	200 - 250	9h	81379	81579	81279
	3P+N+T	50/60		9h	81380	81580	81280
	3P+T	50/60		6h	81382	81582	81282
	3P+N+T	50/60	380 - 415	6h	81383	81583	81283
	3P+T	50/60		7h	81385	81585	81285
	3P+N+T	50/60		7h	81386	81586	81286
	3P+T	50/60	480 - 500	4h	81388	81588	81288
	3P+N+T	50/60		4h	81389	81589	81289
	2P+T	50/60		6h	81390	81590	81290
125	3P+T	50/60	100 - 130	9h	81391	81591	81291
	3P+N+T	50/60		9h	81392	81592	81292
	3P+T	50/60		6h	81394	81594	81294
	3P+N+T	50/60	200 - 250	6h	81395	81595	81295
	3P+T	50/60		7h	81397	81597	81297
	3P+N+T	50/60		7h	81398	81598	81298
	3P+T	50/60	380 - 415	6h	81399	81599	81299
	3P+N+T	50/60		6h	81400	81600	81300
	3P+T	50/60		7h	81401	81601	81301
	3P+N+T	50/60	480 - 500	7h	81402	81602	81302
	3P+T	50/60		7h	81403	81603	81303
	3P+N+T	50/60		7h	81404	81604	81304

As tomadas com interruptor de bloqueio dispõem de um sistema de travamento com a finalidade de controlar e seccionar localmente partes das instalações ou a utilização possibilitando intervir em circuitos elétricos ou máquinas, com total segurança. Grau de proteção contra impactos mecânicos externos, conforme a norma IEC 60102:IK09 (PK Unika) e IK10 (PK Isoblock).

Grau de proteção, segundo a norma ABNT NBR IEC 60529: IP44 e IP65.

Resistente ao fogo e calor anormal, conforme a norma ABNT NBR IEC 60695-2-1: 750°C (PK Unika) e 850°C (PK Isoblock).

PK UniKa

PK Isoblock



Tomada fixa de embutir



Tomada fixa de sobrepor



Tomada de embutir com interruptor de bloqueio
IP44 IP65



Tomada de sobrepor com interruptor de bloqueio
IP44 IP65



Tomada de sobrepor com interruptor de bloqueio com trilho DIN IP65

IP44	IP67	IP44	IP67
PKF16G413	PKF16G713	PKF16W413	PKF16W713
PKF16G414	PKF16G714	PKF16W414	PKF16W714
PKF16G415	PKF16G715	PKF16W415	PKF16W715
PKF16G423	PKF16G723	PKF16W423	PKF16W723
PKF16G424	PKF16G724	PKF16W424	PKF16W724
PKF16G425	PKF16G725	PKF16W425	PKF16W725
PKF16G433	PKF16G733	PKF16W433	PKF16W733
PKF16G434	PKF16G734	PKF16W434	PKF16W734
PKF16G435	PKF16G735	PKF16W435	PKF16W735
PKF16G444	PKF16G744	PKF16W444	PKF16W744
PKF16G445	PKF16G745	PKF16W445	PKF16W745
PKF32G413	PKF32G713	PKF32W413	PKF32W713
PKF32G414	PKF32G714	PKF32W414	PKF32W714
PKF32G415	PKF32G715	PKF32W415	PKF32W715
PKF32G423	PKF32G723	PKF32W423	PKF32W723
PKF32G424	PKF32G724	PKF32W424	PKF32W724
PKF32G425	PKF32G725	PKF32W425	PKF32W725
PKF32G433	PKF32G733	PKF32W433	PKF32W733
PKF32G434	PKF32G734	PKF32W434	PKF32W734
PKF32G435	PKF32G735	PKF32W435	PKF32W735
PKF32G444	PKF32G744	PKF32W444	PKF32W744
PKF32G445	PKF32G745	PKF32W445	PKF32W745

IP44	IP65	IP44	IP65
82028	82078	83028	83078
82029	82079	83029	83079
82030	82080	83030	83080
82031	82081	83031	83081
82032	82082	83032	83082
82033	82083	83033	83083
82034	82084	83034	83084
82035	82085	83035	83085
82036	82086	83036	83086
82037	82087	83037	83087
82038	82088	83038	83088
82039	82089	83039	83089
82040	82090	83040	83090
82041	82091	83041	83091
82042	82092	83042	83092
82043	82093	83043	83093
82044	82094	83044	83094
82045	82095	83045	83095
82046	82096	83046	83096
82047	82097	83047	83097
82048	82098	83048	83098
82049	82099	83049	83099

82763
82764
82765
82766
82767
82768
82769
82770
82771
82772
82773
82774



81676
81677
81678
81679
81680
81682
81683
81685
81686
81688
81689
81690
81691
81692
81694
81695
81697
81698



PKB63T514	PKB63U514	PKB63P514	PKB63Q514	82776
PKB63T515	PKB63U515	PKB63P515	PKB63Q515	82777
PKB63T523	PKB63U523	PKB63P523	PKB63Q523	82778
PKB63T524	PKB63U524	PKB63P524	PKB63Q524	82779
PKB63T525	PKB63U525	PKB63P525	PKB63Q525	82780
PKB63T534	PKB63U534	PKB63P534	PKB63Q534	82782
PKB63T535	PKB63U535	PKB63P535	PKB63Q535	82783
PKB63T544	PKB63U544	PKB63P544	PKB63Q544	82785
PKB63T545	PKB63U545	PKB63P545	PKB63Q545	82786

Notas:

As tensões indicadas na coluna "tensão nominal" referem-se àquelas recomendadas pela norma ABNT NBR IEC 60309-1 em função das cores de identificação.

Todos os plugues e tomadas industriais Schneider Electric podem ser utilizados em tensões de operação até 690 Vca.

Os plugues e tomadas na cor vermelha, cujas referências são apresentadas neste documento e no catálogo de plugues e tomadas industriais Schneider Electric, podem ser empregados, sem risco, na tensão de 440 Vca. No entanto, observamos que a configuração dos pinos é para tensão de 380-415 Vca, conforme a norma ABNT NBR IEC 60309-2.

Intercambialidade: toda linha esta em conformidade com a norma ABNT NBR IEC 60309, o que assegura sua intercambialidade com as outras marcas que aplicam a mesma norma.