



**quadros Plexo**  
estanques IP 55 - IK 08

017 12

017 08

017 02

Classe II G conforme norma NBR IEC 60439-1  
Auto extingüíveis a 750°C (5 s) conforme a norma NF EN 60695-2  
Temperatura de utilização: - 20°C a + 70°C  
Corpo e tampa em material isolante moldado na cor RAL 7035  
Fornecido com bornes de terra

Emb.	Ref.	Centrinho estanque	
		Capacidade em nº módulos de 17,5 mm	Nº de filas
1	017 02	2 + 1	1
1	017 04	4	1
1	017 06	6	1
1	017 08	8 + 1	1

		Quadros de 12 módulos por fila	
		Entre-eixo entre filas: 125 mm	
		Corpo e tampa em material isolante	
		Fechamento da tampa por maçaneta(s) com parafuso(s) 1/4 de volta.	
		Capacidade em nº módulos de 17,5 mm	Nº de filas
1	017 11	12 + 1	1
1	017 12	24 + 2	2
1	017 13	36 + 3	3

		Quadros de 18 módulos por fila	
		Entre-eixo entre filas: 150 mm	
		Corpo e tampa em material isolante	
		Fechamento da tampa por maçaneta(s) com parafuso(s) 1/4 de volta.	
		Capacidade em nº módulos de 17,5 mm	Nº de filas
1	017 15	36	2
1	017 16	54	3

		Acessórios
5	017 71	Suporte de bornes para quadros 12 e 18 módulos por fila
10	048 40	Borne JP 2x neutro 4 x 1,5 a 16
10	048 42	Borne JP 2x neutro 8 x 1,5 a 16
10	048 44	Borne JP 2x neutro 12 x 1,5 a 16