

Reatores dimerizáveis para lâmpadas eletrônicas fluorescentes Compactas

QUICKTRONIC * INTELLIGENT DALI DIM –

Reatores dimerizáveis para lâmpadas eletrônicas fluorescentes compactas

	Número de Produto								
QTI DALI-T/E 1X18...57 DIM	4008321060808	1xDL 24	1x1200	0.12	26	0,96	+10...+50	154...276	42...130
		1xDL 40	1x3500	0.20	45	0,98	+10...+50		
		1xDT/E 26 CONSTANT	1x1800	0.13	29	0,97	+10...+50		
		1xDT/E 26	1x1800	0.13	29	0,97	+10...+50		
		1xDT/E 32 CONSTANT	1x2400	0.16	36	0,98	+10...+50		
		1xDT/E 32	1x2400	0.16	36	0,98	+10...+50		
		1xDULux T/E 42 CONSTANT	1x3200	0.21	47	0,99	+10...+50		
		1xDT/E 42	1x3200	0.21	47	0,99	+10...+50		
QTI DALI-T/E 2X18...42 DIM	4008321060822	2xDL 24	2x1200	0.22	51	0,97	+10...+50	154...276	42...130
		2xDL 40	2x3500	0.38	87	0,99	+10...+50		
		2xDT/E 18	2x1200	0.17	38	0,95	+10...+50		
		2xDT/E 26 CONSTANT	2x1800	0.25	56	0,98	+10...+50		
		2xDT/E 26	2x1800	0.25	56	0,98	+10...+50		
		2xDT/E 32 CONSTANT	2x2400	0.30	69	0,99	+10...+50		
		2xDT/E 32	2x2400	0.30	69	0,99	+10...+50		
		2xDULux T/E 42 CONSTANT	2x3200	0.39	90	0,99	+10...+50		
		2xDT/E 42	2x3200	0.39	90	0,99	+10...+50		
									
QTI DALI-T/E 1X18...57 DIM	DALI / Touch DIM / Touch DIM Sensor	123	79	33	130	67	20		
QTI DALI-T/E 2X18...42 DIM	DALI / Touch DIM / Touch DIM Sensor	123	79	33	130	67	20		

1) Braçadeira opcional de cabo, consulte o capítulo de montagem dos reatores

QUICKTRONIC * INTELLIGENT DIM –

Reatores dimerizáveis em 1...10V para lâmpadas fluorescentes compactas

Número de Produto								
QTI-T/E 1x18...57 DIM	4008321060860	1xDT/E 26 CONSTANT	1x1800	0.13	29	154...276	42...140	
		1xDT/E 26	1x1800	0.13	29			
		1xDT/E 32	1x2400	0.16	36			
		1xDULux T/E 42 CONSTANT	1x3200	0.21	47			
		1xDT/E 42	1x3200	0.21	47			
QTI-T/E 2x18...42 DIM	4008321060846	2xDT/E 18	2x1200	0.17	38	154...276	42...140	
		2xDT/E 26 CONSTANT	2x1800	0.25	56			
		2xDT/E 26	2x1800	0.25	56			
		2xDT/E 32 CONSTANT	2x2400	0.30	69			
		2xDT/E 32	2x2400	0.30	69			
		2xDULux T/E 42 CONSTANT	2x3200	0.39	90			
		2xDT/E 42	2x3200	0.39	90			
								
QTI-T/E 1x18...57 DIM	1...10V	123	79	33	130	67	20	
QTI-T/E 2x18...42 DIM	1...10V	123	79	33	130	67	20	

1) Braçadeira opcional de cabo, consulte o capítulo de montagem dos reatores

Reatores dimerizáveis para lâmpadas eletrônicas fluorescentes Compactas

QUICKTRONIC * PROFESSIONAL

Reatores para lâmpadas fluorescentes compactas DULUX F



	Número de Produto		lm	A	W SYSTEM	λ	T _a	
QTP-DL 1X55 GII	4008321390158	1xDL 55	1x4800	0,26	59	0,99	-20...+50	176...276
QTP-DL 2X55 GII	4008321390172	2xDL 55	2x4800	0,51	116	0,99	-20...+50	176...276
	kHz ECG							
QTP-DL 1X55 GII	40...50	280	30	21	270	20		
QTP-DL 2X55 GII	40...50	360	30	21	350	20		

QUICKTRONIC * MULTIWATT

Reatores para lâmpadas fluorescentes compactas



	Número de Produto		lm	A	W SYSTEM	λ	T _a	
QTP-M 1X26...42 ¹⁾	4008321329134	1xDD/E 26	1x1750	0,12	27	0,95	-20...+50	176...276
		1xDT/E 32	1x2400	0,16	35	0,97	-20...+50	
		1xDT/E 42	1x3200	0,20	46	0,97	-20...+50	
		1xDF 36	1x2700	0,16	35	0,96	-20...+50	
		1xDL 36	1x2800	0,16	35	0,97	-20...+50	
		1xHO 24	1x1750	0,12	25	0,95	-20...+50	
		1xL 18	1x1350	0,10	19	0,88 c	-20...+50	
		1xL 36	1x3350	0,16	35	0,97	-20...+50	
QTP-M 2X26...32 ¹⁾	4008321329158	2xDD/E 26	2x1750	0,24	53	0,97	-20...+50	176...276
		2xDT/E 32	2x2400	0,30	68	0,97	-20...+50	
		1xDT/E 42	1x3200	0,20	46	0,97	-20...+50	
		2xDF 36	2x2700	0,30	68	0,97	-20...+50	
		2xDL 36	2x2800	0,30	68	0,97	-20...+50	
		2xHO 24	2x1750	0,23	49	0,97	-20...+50	
		2xL 18	2x1350	0,17	36	0,95	-20...+50	
		2xL 36	2x3350	0,30	70	0,97	-20...+50	
QT-M 2X26...42	4008321110022	2xDD/E 26	2x1800	0,23	54	0,97	-20...+50	176...254
		2xDT/E 32	2x2400	0,30	70	0,97	-20...+50	
		2xDT/E 42	2x3200	0,39	92	0,97	-20...+50	
		2xDF 36	2x2700	0,30	70	0,97	-20...+50	
		2xDL 36	2x2800	0,30	70	0,97	-20...+50	
		2xHO 24	2x3500	0,23	54	0,97	-20...+50	
		2xL 36	2x3200	0,30	70	0,97	-20...+50	
	kHz ECG							
QTP-M 1X26...42 ¹⁾	40...50	103	67	31	110	57	20	1
QTP-M 2X26...32 ¹⁾	40...50	123	79	33	130	67	20	1
QT-M 2X26...42	40...50	123	79	33	130	67	20	1

1) Braçadeira de cabo é um item opcional, consulte montagens dos reatores em nosso capítulo

EZ-TRONIC * T/E

Reatores para lâmpadas fluorescente compactas



	Número de Produto		lm	A	W SYSTEM	λ	T _a	
EZ-T/E 1x18/220...240	4008321675224	1xDD/E 18, DT/E 18	1150, 1050	0,10	19,5	0,92	-10...+50	198...254
EZ-T/E 1x26/220...240	4008321675248	1xDD/E 26, DT/E 26	1x1750	0,13	27,5	0,95	-10...+50	198...254
EZ-T/E 2x18/220...240	4008321229687	2xDD/E 18, DT/E 18	2x1150, 1050	0,16	38	0,95	-10...+50	198...254
EZ-T/E 2x26/220...240	4008321675323	2xDD/E 26, DT/E 26	2x1750	0,24	55	0,95	-10...+50	198...254

Reatores dimerizáveis para lâmpadas T5/16 mm

QUICKTRONIC * INTELLIGENT DALI DIM – Reatores dimerizáveis para lâmpadas T5/16 mm

Número de Produto								
QTI DALI 1X14/24 DIM	4050300870380	1xHE 14	1x1200	0.07	15	0,95	+10...+50	154...276
		1xHO 24	1x1750	0.11	25	0,98	+10...+50	
		1xHE 21	1x1900	0.11	23	0,95	+10...+50	
		1xHO 39 SLS	1x3100	0.18	41	0,98	+15...+50	
QTI DALI 1X28/54 DIM	4050300870809	1xDL 55	1x4800	0.26	58	0,99	+10...+50	154...276
		1xHE 28	1x2600	0.14	30	0,97	+10...+50	
		1xHO 54	1x4450	0.26	58	0,99	+10...+50	
QTI DALI 1X35/49/80 DIM	4050300870342	1xDL 80	1x6000	0.38	83	0,99	+10...+50	154...276
		1xHE 35	1x3300	0.17	38	0,95	+10...+50	
		1xHO 49	1x4300	0.24	53	0,98	+10...+50	
		1xHO 80	1x6150	0.38	83	0,99	+10...+50	
QTI DALI 2X14/24 DIM	4050300870861	2xDL 24	2x1800	0.22	49	0,98	+10...+50	154...276
		2xHE 14	2x1200	0.14	31	0,95	+10...+50	
		2xHO 24	2x1750	0.22	49	0,98	+10...+50	
QTI DALI 2X28/54 DIM	4050300870502	2xDL 55	2x4800	0.51	115	0,99	+10...+50	154...276
		2xHE 28	2x2600	0.27	60	0,97	+10...+50	
		2xHO 49	2x4300	0.45	104	0,99	+10...+50	
QTI DALI 2X35/49/80 DIM	4050300870441	2xDL 80	2x6000	0.74	165	0,99	+10...+50	154...276
		2xHE 35	2x3300	0.34	74	0,98	+10...+50	
		2xHO 49	2x4300	0.46	101	0,99	+10...+50	
		2xHO 80	2x6150	0.74	165	0,99	+10...+50	
QTI DALI 3X14/24 DIM	4008321069955	3xDL 24	3x1800	0.32	73	0,99	+10...+50	154...276
		3xHE 14	3x1200	0.20	45	0,97	+10...+50	
		3xHO 24	3x1750	0.32	73	0,99	+10...+50	
QTI DALI 4X14/24 DIM	4008321070036	4xDL 24	4x1800	0.43	98	0,99	+10...+50	154...276
		4xHE 14	4x1200	0.27	60	0,97	+10...+50	
		4xHO 24	4x1750	0.43	98	0,99	+10...+50	
								
QTI DALI 1X14/24 DIM	53...120	DALI / Touch DIM / Touch DIM Senso#60		30	21	350	20	
QTI DALI 1X28/54 DIM	44...120	DALI / Touch DIM / Touch DIM Senso#60		30	21	350	20	
QTI DALI 1X35/49/80 DIM	44...120	DALI / Touch DIM / Touch DIM Senso#60		30	21	350	20	
QTI DALI 2X14/24 DIM	53...120	DALI / Touch DIM / Touch DIM Senso#23		30	21	415	20	
QTI DALI 2X28/54 DIM	44...120	DALI / Touch DIM / Touch DIM Senso#23		30	21	415	20	
QTI DALI 2X35/49/80 DIM	44...120	DALI / Touch DIM / Touch DIM Senso#23		30	21	415	20	
QTI DALI 3X14/24 DIM	40...100	DALI / Touch DIM / Touch DIM Senso#60		40	21	350	20	
QTI DALI 4X14/24 DIM	40...100	DALI / Touch DIM / Touch DIM Senso#60		40	21	350	20	

QUICKTRONIC * PROFESSIONAL – Reatores para lâmpadas fluorescentes tubulares T5/16 mm

Número de Produto								
QTP5 1X80	4008321329059	1xHO 80	1x6150	0.38	86	0,98	-20...+50	176...276
		1xDL 80	1x6000	0.38	86	0,98	-20...+50	
								
QTP5 1X80	40...50	360	30	21	350	20		

Reatores dimerizáveis para lâmpadas T5/16 mm e T8/26mm

QUICKTRONIC * INTELLIGENT DIM –

Reatores dimerizáveis em 1...10V para lâmpadas fluorescentes tubulares T5/16 mm

	Número de Produto							
QTi 1X14/24 DIM	4050300870922	1xHE 14	1x1200	0.07	15	0,96		154...276
		1xHO 24	1x1750	0.11	26	0,98		
		1xDL 55	1x4800	0.26	58	0,99		
QTi 1X28/54 DIM	4050300870588	1xHE 28	1x2600	0.14	30	0,97		154...276
		1xHO 54	1x4450	0.26	58	0,99		
		1xDL 80	1x6000	0.38	83	0,99		
QTi 1X35/49/80 DIM	4050300870540	1xHE 35	1x3300	0.17	38	0,96		154...276
		1xHO 80	1x6150	0.38	83	0,99		
		2xDL 24	2x1800	0.22	49	0,98		
QTi 2X14/24 DIM	4050300870946	2xHE 14	2x1200	0.14	31	0,96		154...276
		2xHO 24	2x1750	0.22	50	0,96		
		2xDL 55	2x4800	0.51	115	0,99		
QTi 2X28/54 DIM	4050300870717	2xHE 28	2x2600	0.27	60	0,97		154...276
		2xDL 80	2x6000	0.74	165	0,99		
		2xHE 35	2x3300	0.34	74	0,95		
QTi 2X35/49/80 DIM	4050300870984	2xHO 80	2x6150	0.74	165	0,99		154...276
		3xDL 24	3x1800	0.32	73	0,99		
		3xHE 14	3x1200	0.20	45	0,97		
QTi 3X14/24 DIM	4008321069719	3xHO 24	3x1750	0.32	74	0,99		154...276
								
QTi 1X14/24 DIM	53...120	1...10 V	360	30	21	350	20	
QTi 1X28/54 DIM	44...120	1...10 V	360	30	21	350	20	
QTi 1X35/49/80 DIM	44...120	1...10 V	360	30	21	350	20	
QTi 2X14/24 DIM	53...120	1...10 V	423	30	21	415	20	
QTi 2X28/54 DIM	44...120	1...10 V	423	30	21	415	20	
QTi 2X35/49/80 DIM	44...120	1...10 V	423	30	21	415	20	
QTi 3X14/24 DIM	40...100	1...10 V	360	40	21	350	20	

QUICKTRONIC * INTELLIGENT DIM –

Reatores dimerizáveis em 1...10V para lâmpadas fluorescentes tubulares T8/26 mm

	Número de Produto							
QTi 1X18 DIM	4050300870601	1xDL 18	1x1200	0.08	19	0,97	+10...+50	154...276
		1xL 18	1x1350	0.08	19	0,97	-20...+50	
QTi 1X36 DIM	4050300870625	1xDL 36	1x2900	0.16	36	0,97	+10...+50	154...276
		1xL 36	1x3350	0.16	36	0,97	-20...+50	
QTi 1X58 DIM	4050300870908	1xL 58	1x5000	0.25	56	0,99	-20...+50	154...276
QTi 2X18 DIM	4050300870960	2xDL 18	2x1200	0.16	37	0,97	+10...+50	154...276
		2xL 18	2x1350	0.16	37	0,97	-20...+50	
QTi 2X36 DIM	4050300870755	2xDL 36	2x2900	0.31	69	0,98	+10...+50	154...276
		2xL 36	2x3350	0.31	69	0,98	-20...+50	
QTi 2X58 DIM	4050300870731	2xL 58	2x5000	0.47	108	0,99	-20...+50	154...276
		3xL 18	3x1350	0.24	54	0,98	-20...+50	
								
QTi 1X18 DIM	51...120	1...10 V	360	30	21	350	20	
QTi 1X36 DIM	48...120	1...10 V	360	30	21	350	20	
QTi 1X58 DIM	46...120	1...10 V	360	30	21	350	20	
QTi 2X18 DIM	51...120	1...10 V	423	30	21	415	20	
QTi 2X36 DIM	48...120	1...10 V	423	30	21	415	20	
QTi 2X58 DIM	46...120	1...10 V	423	30	21	415	20	

Reatores dimerizáveis para lâmpadas T5/16mm e T8/26mm



QUICKTRONIC * FQ * -

Reatores para lâmpadas fluorescentes tubulares T5/16 mm

	Número de Produto						
QT-FQ 2X80	4050300825564	2xHO 80	2x6300	0.76	175	0,98	-20...+50
							
QT-FQ 2X80	70...75	423	30	21	415	20	

QUICKTRONIC * PROFESSIONAL OPTIMAL -

Reatores para lâmpadas fluorescentes compactas, T5/16 mm e T8/26 mm

	Número de Produto							
QTP-OPTIMAL 1x18...40	4008321873743	1xHO 24	1x1750	0.13	28	0,98	-20...+50	176...276
		1xHO 39	1x3100	0.13	41	0,98	-20...+50	
		1xL 18	1x1350	0.10	20	0,95	-20...+50	
		1xL 30	1x2850	0.15	36	0,95	-20...+50	
		1xL 36	1x3200	0.16	36	0,98	-20...+50	
		1xDL 18	1x1150	0.09	19	0,90 c	-20...+50	
		1xDL 24	1x1750	0.12	27	0,95	-20...+50	
		1xDL 36	1x2800	0.16	35	0,98	-20...+50	
		1xDL 40	1x3500	0.20	44	0,98	-20...+50	
		1xDF 18	1x1050	0.08	18	0,90 c	-20...+50	
QTP-OPTIMAL 1X54...58	4008321873729	1xDF 24	1x1650	0.12	25	0,95	-20...+50	176...276
		1xDF 36	1x2700	0.15	34	0,98	-20...+50	
		1xHO 54	1x4450	0.26	54	0,98	-20...+50	
		1xL 58	1x5000	0.25	54	0,98	-20...+50	
		1xDL 55	1x4800	0.24	50	0,98	-20...+50	
QTP-OPTIMAL 2X18...40	4008321873767	2xHO 24	2x1750	0.24	52	0,98	-20...+50	176...276
		2xHO 39	2x3100	0.24	88	0,99	-20...+50	
		2xL 18	2x1350	0.17	39	0,95	-20...+50	
		2xL 30	2x2850	0.28	71	0,95	-20...+50	
		2xL 36	2x3200	0.28	71	0,98	-20...+50	
		2xDL 18	2x1150	0.16	36	0,95	-20...+50	
		2xDL 24	2x1750	0.23	53	0,98	-20...+50	
		2xDL 36	2x2800	0.30	80	0,98	-20...+50	
		2xDL 40	2x3500	0.37	88	0,99	-20...+50	
		2xDF 18	2x1050	0.16	33	0,95	-20...+50	
QTP-OPTIMAL 2X54...58	4008321880253	2xDF 24	2x1650	0.23	50	0,98	-20...+50	176...276
		2xDF 36	2x2700	0.30	67	0,98	-20...+50	
		2xHO 54	2x4450	0.26	107	0,98	-20...+50	
		2xL 58	2x5000	0.25	107	0,99	-20...+50	
		2xDL 55	2x4800	0.24	98	0,98	-20...+50	
								
QTP-OPTIMAL 1x18...40	40...50	280	30	21	270	20		
QTP-OPTIMAL 1X54...58	40...50	280	30	21	270	20		
QTP-OPTIMAL 2X18...40	40...50	360	30	21	350	20		
QTP-OPTIMAL 2X54...58	40...50	360	30	21	350	20		



Reatores dimerizáveis para lâmpadas T5/16 mm e T8/26 mm

QUICKTRONIC * FIT 5 –
Reatores para lâmpadas fluorescentes tubulares T5/16 mm

	Número de Produto		lm	A	W SYSTEM	λ	T _a	
QT-FIT5 1X14...35	4008321971234	1xHE 14	1x1200	0.08	16	0,95	-15...+50	198...264
		1xHE 21	1x1900	0.11	23	0,95	-15...+50	
		1xHE 28	1x2600	0.14	31	0,96	-15...+50	
		1xHE 35	1x3320	0.17	38	0,97	-15...+50	
QT-FIT5 2X14...35	4008321971258	2xHE 14	2x1200	0.14	32	0,98	-15...+50	198...264
		2xHE 21	2x1900	0.22	46	0,98	-15...+50	
		2xHE 28	2x2600	0.26	63	0,98	-15...+50	
		2xHE 35	2x3300	0.35	78	0,98	-15...+50	
QT-FIT5 3X14,4X14	4008321971210	3xHE 14	3x1200	0.22	49	0,98	-15...+50	198...264
		4xHE 14	4x1200	0.28	63	0,98	-15...+50	

						
QT-FIT5 1X14...35	40...50	280	30	21	270	20
QT-FIT5 2X14...35	40...50	280	30	21	270	20
QT-FIT5 3X14,4X14	40...50	280	40	21	270	20

QUICKTRONIC * FIT 5/8
Reatores para lâmpadas fluorescentes tubulares T5/16 mm e T8/26 mm

	Número de Produto		lm	A	W SYSTEM	λ	T _a	
QT-FIT 5/8 1X18...39	4008321873927	1xHO 24	1x1750	0.13	28	0,98	-15...+50	198...264
		1xHO 39	1x3100	0.19	42	0,98	-15...+50	
		1xL 18	1x1350	0.10	21	0,95	-15...+50	
		1xL 30	1x3000	0.15	33	0,98	-15...+50	
QT-FIT 5/8 1X54...58	4008321873828	1xHO 54	1x4450	0.25	59	0,98	-15...+50	198...264
		1xL 58	1x5000	0.24	54	0,98	-15...+50	
QT-FIT 5/8 2X18...39	4008321873903	2xHO 24	2x1750	0.24	53	0,98	-15...+50	198...264
		2xHO 39	2x3100	0.36	80	0,98	-15...+50	
		2xL 18	2x1350	0.17	39	0,95	-15...+50	
		2xL 30	2x3000	0.27	63	0,98	-15...+50	
QT-FIT 5/8 2X54...58	4008321873842	2xHO 54	2x4450	0.49	116	0,98	-15...+50	198...264
		2xL 58	2x5000	0.48	110	0,98	-15...+50	

						
QT-FIT 5/8 1X18...39	40...50	280	30	21	270	20
QT-FIT 5/8 1X54...58	40...50	280	30	21	270	20
QT-FIT 5/8 2X18...39	40...50	280	30	21	270	20
QT-FIT 5/8 2X54...58	40...50	280	30	21	270	20

Reatores dimerizáveis para lâmpadas T8/ T10



EZ-TRONIC * A
Para lâmpadas fluorescentes T8 / T10



Modelo da lâmpada



Variação de tensão AC



Freqüência no secundário



Corrente de entrada



Fator de potência



Consumo total



Temperatura ambiente



Comprimento



Largura



Altura



Peso

EZ-A Plus (Alto fator de potência)

versão para 1 lâmpada

EZ-A Plus 1x16	1xT8 16W	127V	ca. 25	0,150	0,95	18,5	+10...+50	150	44	34	120
		220V	ca. 25	0,084	0,95	18,3					
EZ-A Plus 1x32	1xT8 32W	127V	ca. 25	0,270	0,95	34	+10...+50	150	44	34	135
		220V	ca. 25	0,150	0,95	33					
EZ-A Plus 1x40	1xT8 36W	127V	ca. 25	0,285	0,95	35,5	+10...+50	150	44	34	265
		220V	ca. 25	0,161	0,95	34,3					
	1xT10 40W	127V	ca. 25	0,286	0,95	35,8					
		220V	ca. 25	0,163	0,95	34,6					

EZ-A Plus (Alto fator de potência)

versão para 2 lâmpadas

EZ-A Plus 2x16	2xT8 16W	127V	ca. 25	0,260	0,95	33	+10...+50	195	44	34	180
		220V	ca. 25	0,150	0,95	33					
EZ-A Plus 2x20	2xT8 18W	127V	ca. 25	0,300	0,95	37	+10...+50	195	44	34	180
		220V	ca. 25	0,170	0,95	35,5					
	2xT10 20W	127V	ca. 25	0,300	0,95	37					
		220V	ca. 25	0,170	0,95	35,5					
EZ-A Plus 2x32	2xT8 32W	127V	ca. 25	0,500	0,95	62	+10...+50	195	44	34	240
		220V	ca. 25	0,280	0,95	61					
EZ-A Plus 2x40	2xT8 36W	127V	ca. 25	0,570	0,95	71	+10...+50	195	44	34	330
		220V	ca. 25	0,320	0,95	68					
	2xT10 40W	127V	ca. 25	0,580	0,95	72					
		220V	ca. 25	0,320	0,95	70					

EZ-B (Baixo fator de potência)

versão para 1 lâmpada

EZ-B 1x16	1xT8 16W	127V	ca. 25	0,240	0,50	16	+10...+50	91,5	44	34	90
		220V	ca. 25	0,120	0,60	15					
EZ-B 1x20	1xT8 18W	127V	ca. 25	0,300	0,50	20	+10...+50	91,5	44	34	90
		220V	ca. 25	0,140	0,60	18					
	1xT10 20W	127V	ca. 25	0,300	0,50	20					
		220V	ca. 25	0,140	0,60	18					

Reatores eletrônicos para lâmpadas de descarga



POWERTRONIC * OUTDOOR PTO

Reatores para lâmpadas HID, iluminação externa

	Número de Produto	W	A	kV START	CONTROL	W	T _a	T _c
PTO 35/220...240	4008321956323	39	0,20 ¹⁾	4,5 kVp	-	-	-25...+60	75
PTO 50/220...240 3DIM	4008321956347	50	0,26 ¹⁾	4,5 kVp	DALI / StepDIM / AstroDIM	60...100 %	-25...+55	75
PTO 70/220...240 3DIM	4008321959355	73	0,35 ¹⁾	4,5 kVp	DALI / StepDIM / AstroDIM	60...100 %	-25...+55	75
PTO 100/220...240 3DIM	4008321956361	100	0,48 ¹⁾	4,5 kVp	DALI / StepDIM / AstroDIM	60...100 %	-25...+55	75
PTO 150/220...240 3DIM	4008321956385	147	0,71 ¹⁾	4,5 kVp	DALI / StepDIM / AstroDIM	60...100 %	-25...+45	75
PTO 250/220...240 3DIM	4008321863669	250	1,17 ¹⁾	4,5 kVp	DALI / StepDIM / AstroDIM	60...100 %	-25...+55	85

						
PTO 35/220...240	1,5	133	77	48	123	20
PTO 50/220...240 3DIM	1,5	133	77	48	123	20
PTO 70/220...240 3DIM	1,5	133	77	48	123	20
PTO 100/220...240 3DIM	1,5	158	94	43	148	10
PTO 150/220...240 3DIM	1,5	158	94	43	148	10
PTO 250/220...240 3DIM	1,5	170	90	60	160	10

1) At 230 V_C



POWERTRONIC * PT-FIT S

Reatores para lâmpadas HID, para instalações em luminárias

	Número de Produto	W	A	kV START	kHz ECG	T _a	T _c	
PT-FIT 35/220...240 S	4008321386625	39	0,19 ¹⁾	4,5 kVp		-15...+65	85	1,5
PT-FIT 70/220...240 S	4008321386649	73	0,36 ¹⁾	4,5 kVp		-15...+55	85	1,5

						
PT-FIT 35/220...240 S	110	75	30	99	64	20
PT-FIT 70/220...240 S	110	75	30	99	64	20

1) Em 230 V_C



EBN-OS

Limitador de corrente para reatores POWERTRONIC *

	Número de Produto	W _{SYSTEM}	V _{IN}	T _a				
EBN-OS	4006584548019	0,6	220...240	-10...+40	58	18	88	100

Transformadores eletrônicos para lâmpadas halógenas



HALOTRONIC * DALI

Transformador eletrônico HTI

	Número de Produto	W	A	V	V _{min-max}	λ	kHz ECG
HTi DALI 105/230...240 DIM	4008321420633	35...105	0,45	230...240	176...275	0,95 ³⁾	40 ⁴⁾
HTi DALI 150/220...240 DIM	4050300807782	35...150	0,45	220...240	-	0,95 ³⁾	20...35 ⁴⁾

	V _{OUT}	T _a	I [mm]	b [mm]	h [mm]		No.
HTi DALI 105/230...240 DIM	11,6 / 11,4 ¹⁾	-20...+50	170	44	34	10	1
HTi DALI 150/220...240 DIM	11,7 ²⁾	-20...+50	220	46	44	10	2

1) 105 W / 35 W

2) ±5 %

3) Mínimo

4) Aproximadamente



HALOTRONIC * COMPACT – HTM

Transformadores eletrônicos para lâmpadas halógenas de baixa tensão

	Número do Produto	W	A	V	λ	kHz ECG	V _{OUT}	CONTROL
HTM 70/230...240	4050300442310	20...70	0,27 ¹⁾	230...240	0,99	52 ³⁾	11,2 / 11,2 ⁴⁾	Dimerizável através do controle de fase, para cargas indutivas
HTM 105/230...240	4050300442334	35...105	0,41 ¹⁾	230...240	0,99	43 ³⁾	11,3 / 11,4 ⁵⁾	Dimerizável através do controle de fase, para cargas indutivas
HTM 150/230...240	4050300581415	50...150	0,57 ¹⁾	230...240	0,99	40 ³⁾	11,4 / 11,5 ⁶⁾	Dimerizável através do controle de fase, para cargas indutivas

	T _a	I [mm]	b [mm]	h [mm]	b ₁ [mm]		No.
HTM 70/230...240	0...+50	108	52	33	-	20	1
HTM 105/230...240	0...+45	108	52	33	-	20	1
HTM 150/230...240	0...+45	153	54	36	15	10	2

1) Efetivamente

2) Mínimo

3) Aproximadamente

4) 70 W / 20 W

5) 105 W / 35 W

6) 150 W / 50 W

7) 75 W / 20 W



ET-PARROT *

Transformadores eletrônicos para lâmpadas halógenas de baixa voltagem

	Número de Produto	W	A	V	λ	kHz ECG	V _{OUT}	CONTROL
ET-PARROT 70/220...240 I	4008321111593	20...70	0,30 ¹⁾	220...240	0,95 ²⁾	50 ³⁾	11,3 / 11,4 ⁴⁾	Controle de fase
ET-PARROT 105/220...240 I	4008321111579	35...105	0,45 ¹⁾	220...240	0,95 ²⁾	40 ³⁾	11,5 ⁵⁾	Controle de fase
ET-PARROT 150/220...240 I	4008321622563	50...150	0,65 ¹⁾	220...240	0,95 ²⁾	40 ³⁾	11,5 / 11,2 ⁶⁾	Controle de fase

	T _a	I [mm]	b [mm]	h [mm]	I ₁ [mm]		No.
ET-PARROT 70/220...240 I	0...+45	128	38	31	119	50	1
ET-PARROT 105/220...240 I	0...+40	128	38	31	119	50	1
ET-PARROT 150/220...240 I	0...+40	154	44	38	149	20	2

1) Efetivamente

2) Mínimo

3) Aproximadamente

4) 70 W / 20 W

5) 105 W / 35 W

6) 150 W / 50 W



HALOTRONIC * DALI Dimmer

– Módulo dimerizável

	Número de Produto	W	V	Hz	W	CONTROL	T _a	I [mm]
HTi DALI 315/220...240 DIM	4008321957344	20...315	220...240	50	0...100 %	DALI / Touch DIM	0...+45	153

	b [mm]	h [mm]	
HTi DALI 315/220...240 DIM	54	36	25